



MITROL

PROTECTOR ANTIMANCHAS

Suelos y fachadas



EFFECTO NATURAL Y MATE



PROPIEDADES

- Indicado para la protección de pavimentos de terracotta sin alterar el tono, color ni brillo.
- Impermeabilizante oleo-hidrofugante.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracotta.
- Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
- Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas.
- Previene la formación de concentraciones de moho.
- Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores.



VENTAJAS

- Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
- No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de los suelos de terracotta. Ideal para exteriores.
- Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.
- Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.
- Facilita la limpieza de sus suelos de exterior.



USO

- Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- Aplicar con una brocha ancha (de 20 cm. aproximadamente), de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si desea una protección mayor, pasadas 24h puede aplicar una segunda mano de MITROL.
- Para impermeabilizar fachadas se puede aplicar con un pulverizador.



Rendimiento

1 L. Limpia entre 8 y 12 m²



EXTERIOR



APLICACIÓN:

PARA
TERRACOTTA
EN
EXTERIORES

DILUCIÓN: se aplica puro, sin diluir.

LIMPIEZA DE UTILES: con agua

TIEMPO DE SECADO: al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

MANTENIMIENTO: realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con CERABRIC de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad y aplicar una nueva mano de MITROL.

CONSEJOS: no aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas.



Contiene:

Polímeros en dispersión acuosa



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Si aplica sobre una fachada con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
- Este producto no requiere ningún cuidado especial ya que no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.



TEMPERATURA DE USO