



SANET

QUITACEMENTOS ANTISALITRE

Suelos y fachadas



PROPIEDADES

- Producto ácido ideal para eliminar residuos de fin de obra, como restos de mortero y cemento en todo tipo de pavimentos de nueva colocación.
- Elimina las eflorescencias salinas en pavimentos de barro. Ideal para exteriores.
- Muy eficaz para eliminar salitres en fachadas de ladrillo de cara vista.
- Elimina manchas de óxido rápidamente.
- Ideal para limpiar profundamente la suciedad producida por el polvo y la contaminación en materiales muy porosos de exterior.



VENTAJAS

- No emite vapores por eso respeta su salud, el medio ambiente y los accesorios de la casa sensibles a los vapores ácidos como grifería y pica-portes.
- Se puede emplear para muchos tipos de materiales como terracotta, gres natural y porcelánico, cerámica esmaltada, mármol envejecido, pizarra, mosaico hidráulico y piedras no pulidas.
- No deteriora el pavimento. Limpia sin dañar las juntas. Únicamente es agresivo con los restos de obra y eflorescencias.
- Respeta los tratamientos, por eso es ideal para eliminar velos blancos formados por la cal del agua del lavado en pavimentos ya tratados.
- SANET es un producto concentrado por eso al diluirlo con agua, tiene un rendimiento muy elevado.



USO

- El suelo debe estar barrido y completamente seco.
- Extender SANET diluido con agua con una fregona y dejar actuar unos segundos.
- Frotar con un estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa.
- Aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con fregona, esponja o aspirador de líquidos antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.




Rendimiento

1 L. limpia entre 5 y 8 m²



INTERIOR EXTERIOR



CAJA 12 ENVASES CAJA 8 ENVASES CAJA 4 ENVASES 1 ENVASE 1 ENVASE

APLICACIÓN:

TERRACOTA
PIEDRA
MÁRMOL
CERÁMICAS
MOSAICO HIDRÁULICO
GRES
PIZARRA

DILUCIÓN: se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Por regla general, se diluye una parte de SANET con 1 a 5 agua. Para materiales sensibles a los ácidos como Baldosín Hidráulico y derivados del cemento o para eliminar velos blancos, diluiremos una parte de SANET con 10 de agua.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con agua.

TIEMPO DE ACTUACIÓN: entre 5 y 30 segundos.

CONSEJOS: Realizar una prueba antes de hacer toda la limpieza para comprobar la concentración de SANET más apropiada para limpiar su pavimento.



Contiene:

Ácido clorhídrico (Nº CE: 231-595-7)



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Utilizar el producto con guantes, ropa resistente a los ácidos y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
- No aplicar sobre materiales sensibles a los ácidos como mármoles pulidos. Para mosaico hidráulico y derivados del cemento aplicar diluyendo al menos una parte de Sanet en 10 de agua.



TEMPERATURA DE USO