



SANIGEL

QUITAMANCHAS

DECAPANTE DESENGRASANTE

Suelos y fachadas

LIMPIEZA



PROPIEDADES

- Limpiador ideal para eliminar manchas domésticas en todo tipo de pavimentos.
- Perfecto para decapar tratamientos antiguos y barnices.
- Limpia y desengrasa los pavimentos tratados con aceite de linaza, de mora o similares.
- Decapa cualquier tipo de tratamiento a base de ceras.
- Eficaz para eliminar graffitis en fachadas.



VENTAJAS

- No emite vapores ni deja olores, ya que no lleva disolventes.
- Actúa lentamente, es un limpiador de acción prolongada, por eso resulta muy cómodo y fácil de usar.
- No deteriora los pavimentos ni las juntas, solo es agresivo con las manchas y los tratamientos antiguos.
- Es el único decapante que elimina los residuos de mortero tipo epoxi.
- Diluido con agua se puede emplear para realizar una limpieza en profundidad y eliminar manchas superficiales en pavimentos tratados sin llegar a afectar el tratamiento.



USO


- Aplicar con el suelo barrido y completamente seco.
- Diluir **SANIGEL** con agua, extenderlo con una fregona y dejar actuar unos minutos hasta que deshaga la suciedad. Más o menos 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices y poliuretanos.
- Una vez estén las manchas y tratamientos disueltos, mojar el suelo de nuevo y frotar energicamente con un estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa.
- Aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con una fregona, esponja o aspirador de líquidos antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.
- Para decapados, repetiremos el aclarado con una parte de **SANET** y 20 de agua para neutralizar los posibles restos de **SANIGEL** y prevenir así la salida de eflorescencias blancas.

Rendimiento

1 L. limpia entre 5 y 8 m²



INTERIOR EXTERIOR



CAJA 12 ENVASES 1L CAJA 8 ENVASES 2L CAJA 4 ENVASES 5L 1 ENVASE 10L 1 ENVASE 25L

APLICACIÓN:

TERRACOTA
PIEDRA
MÁRMOL
CERÁMICAS
MOSAICO HIDRÁULICO
GRES
PIZARRA

DILUCIÓN: se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Para el decapado de barnices se puede utilizar puro. Para el decapado de aceites y ceras se emplea diluyendo una parte de Sanigel con 3 de agua. Diluyéndolo con 10 partes de agua es ideal para eliminar manchas superficiales y suciedad incrustada sin llegar a afectar el tratamiento.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con agua.

TIEMPO DE ACTUACIÓN: 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices.

CONSEJOS: realizar una prueba antes de hacer toda la limpieza para comprobar la disolución más apropiada para su pavimento y el tiempo de reacción del producto.



Contiene:

Hidróxidos alcalinos; Tensioactivos aniónicos, fosfonatos y NTA (<5%)



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Utilizar el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
- No aplicar sobre materiales sensibles a los detergentes alcalinos como maderas, pinturas o revestimientos plásticos.



↑ 35°
↓ 5°
TEMPERATURA DE USO