



Suelos y fachadas

MITROL WET

PROTECTOR ANTIMANCHAS

CON EFECTO MOJADO

PROPIEDADES

- Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas.
- Impermeabilizante oleo-hidrofugante.
- Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracotta.
- Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y los agentes atmosféricos.
- Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos y juntas.

VENTAJAS

- Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
- Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
- Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores.
- Permite que las piezas transpiren.
- Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

USO

- Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- Aplicar con una brocha ancha (de 20 cm. aproximadamente), de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
- Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano.



Rendimiento

1 L. trata entre 8 y 12m²



TRATAMIENTO



APLICACIÓN:

PARA
TERRACOTTA
EN
EXTERIORES



DILUCIÓN: se aplica puro, sin diluir.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con agua.

TIEMPO DE SECADO: al tacto seca pasados 5 minutos pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

MANTENIMIENTO: realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con CERABRIC de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de MITROL WET.

CONSEJOS: no aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o húmedos ya que al secar pueden aparecer zonas blanquecinas.



Contiene:

Resinas acrílicas en emulsión acuosa.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- En suelos de terracotta extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese caso aplique una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.
- Este producto no requiere ningún cuidado especial ya que no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

