

PROTECER

Protector para antes del rejuntado para suelos y fachadas de terracota y piedra

USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	BARRO
ENVASES:	1, 5, 10, 25 L.
RENDIMIENTO:	1 litro entre 10 - 15 m ²



CARACTERÍSTICAS:

1. Impide que sus suelos absorban el cemento del rejuntado y los proteja durante el transcurso de la obra.
2. Evita la aparición de eflorescencias salinas.
3. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
4. Protege sus piezas de las inclemencias atmosféricas. Previene la formación de concentraciones de moho.
5. Ayuda a prevenir la rotura de la terracota por heladas en exteriores.

VENTAJAS:

1. Facilita la limpieza de fin de obra de sus suelos de terracota.
2. No altera el tono, color ni brillo.
3. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
4. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de los suelos de terracota. Ideal para exteriores de piscinas y duchas.
5. Permite que las piezas transpiren. Seca rápidamente y no huele.

APLICACIÓN:

1. Con las piezas perfectamente secas, aplicar antes de la colocación.
2. Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
3. Aplicar una mano generosa con una brocha ancha o pulverizador de manera uniforme. Protecet no admite una segunda mano.
4. Para suelos que se vayan a colocar en exterior, sobre todo cerca de piscinas y jardines, es aconsejable pretratar las baldosas sumergiéndolas en Protecet durante un par de segundos y además colocarlas con cemento cola. Evitaremos así que su suelo absorba humedad y ayudamos a prevenir que sus piezas se exfolien con el tiempo.
5. Para la colocación con cemento normal, es conveniente pretratar las piezas solo por la cara vista para no impedir que el cemento agarre correctamente.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

Se aplica con una brocha ancha, con pulverizador o sumergiendo las piezas en un recipiente con PROTECER.

TEMPERATURA APLICACIÓN:

Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES:

Con agua.

TIEMPO DE SECADO:

CONSEJOS:

Al finalizar la obra, realice la limpieza y tratamiento con productos MONESTIR.

PRECAUCIONES:

Si aplica con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.

ADVERTENCIAS:

En coronaciones de jardines y piscinas, aplique PROTECER por inmersión durante un par de segundos, coloque el suelo con cemento cola y después de la limpieza final trate todo el suelo y las juntas.

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Incoloro
pH:	10,0 - 11,0
Densidad a 20°C:	1020 - 1060 Kg/m ³



PELIGRO - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Metilsilanotriolato potásico.