

ACEITE PARA TERRACOTA brillo rústico

Aceite para el tratamiento de suelos de terracota por el método tradicional

TRATAMIENTO
Y ACABADO



USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	LADRILLO Y TERRACOTA
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 10 m ² por mano



CARACTERÍSTICAS:

1. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Ideal como tratamiento y como acabado. Secado rápido y sin olor residual.
2. Nutre el barro realzando la tonalidad natural de las piezas.
3. Proporciona al suelo un tacto suave y un acabado brillante.
4. Es altamente resistente al desgaste, por eso es aconsejable incluso en lugares sometidos a un uso intensivo.
5. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

VENTAJAS:

1. Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.
2. Ideal para realzar el tono y renovar el brillo de sus pavimentos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. Gran capacidad de adherencia. Ideal para suelos nuevos y antiguos.
3. Permite que las piezas transpiren por eso no se exfolia. No amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo y mantiene es aspecto cálido del barro cocido.
4. Crea un efecto antigrasa. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar directamente con el suelo perfectamente limpio y seco. 2. Aplicar una 1ª mano generosa y uniforme y dejar secar 24 horas. 3. Al día siguiente aplicar una 2ª más estirada y 24 horas después se aplicará una 3ª mano para conseguir un acabado brillante y una protección definitiva.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con una brocha ancha. De 20cm aproximadamente o en materiales muy lisos como barro fabricados con máquina es aconsejable hacer la aplicación con un rodillo de lacar.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	5 y 35°C
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con disolvente.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario con Cerabric de manera constante.
CONSEJOS:	Sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen marcas de brochas o aplíquelo con rodillo.
PRECAUCIONES:	No aplique producto en exceso para obtener una terminación uniforme.
ADVERTENCIAS:	Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.



Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Marrón
pH al 5%:	No aplicable
Densidad a 20°C:	890 - 910 Kg/m ³

Valor Limite UE para este producto (Cat A/h):750 g/L (2010)
Contenido máx. COV en este producto: 723,12 g/L

PELIGRO - Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que perjudica la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno