

# PROTECTOR ANTIMANCHAS ESPECIAL GRES RÚSTICO POROSO

## Efecto MOJADO

Protector antimanchas con efecto mojado para mosaico hidráulico, gres rústico, piedra, pizarra y cemento

<b>USO:</b>	INTERIOR / EXTERIOR
<b>DONDE SE APLICA:</b>	GRES RÚSTICO POROSO
<b>ENVASES:</b>	1, 5, 10, 25L.
<b>RENDIMIENTO:</b>	1 litro trata entre 8 y 12 m <sup>2</sup>



### CARACTERÍSTICAS:

1. Efecto hidrofugante y oleorepelente. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas y facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
2. Realza la belleza natural de las piezas y juntas proporcionando un Efecto Mojado.
3. Evita filtraciones y la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad y protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas. Evita el desgaste, la rotura por hielo y el envejecimiento prematuro.
4. Hidrata las piezas y deja un tacto suave. Facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

### VENTAJAS:

1. Actúa como consolidante. Protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas. Evita el desgaste y envejecimiento prematuro.
2. Aplicación sencilla y secado inmediato.
3. No amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo.
4. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

<b>DILUCIÓN:</b>	Se aplica puro, sin diluir
<b>APLICACIÓN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado.</li> <li>2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.</li> <li>3• Aplicar con una brocha ancha o rodillo de lacar, de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.</li> </ol>
<b>ÚTILES PARA APLICACIÓN:</b>	Se aplica con una brocha ancha o rodillo de lacar. De 20cm aproximadamente.
<b>TEMPERATURA APLICACIÓN:</b>	Entre 5 y 35°
<b>LIMPIEZA DE ÚTILES:</b>	Con Disolvente.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.
<b>MANTENIMIENTO:</b>	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante.
<b>CONSEJOS:</b>	Efectúe una prueba antes de realizar toda la aplicación para asegurarse de que el suelo reúne las condiciones de porosidad y secado necesarias para realizar el tratamiento con éxito.
<b>PRECAUCIONES:</b>	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes. ADVERTENCIAS: En exteriores y sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen películas. Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.



Estado físico a 20°C:	Líquido
Aspecto:	Fluido
Color:	Incoloro
Densidad realtiva a 20°C	0,870 - 0,890 gr/cc
Concentración C.O.V. a 20°C:	738.013 g/L

Contiene: tolueno acetona, propan-2-ona, propanona Nafta (petróleo), fracción alifática intermedia.

**PELIGRO** - Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Valor Limite UE para este tipo de producto (Cat A/h): 750 g/L (2010) Contenido máx. COV en este producto: 740'524 g/L En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).