

RESINA para HORMIGÓN IMPRESO

TRATAMIENTO

Resina para la protección y embellecimiento de los pavimentos de hormigón impreso. Formula al agua coloreable.

USO:	INTERIOR / EXTERIOR
DONDE SE APLICA:	PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO Y DERIVADOS DEL CEMENTO
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 12 m ²



CARACTERÍSTICAS:

1. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas.
2. Realza la coloración natural del pavimento.
3. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.
4. Hidrata el pavimento y deja un tacto suave. Facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
5. Actúa como consolidante. Protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas. Evita el desgaste y envejecimiento prematuro.

VENTAJAS:

1. Transparente y coloreable fácilmente con tinte universal.
2. Formulación en base agua. Máxima comodidad de aplicación fácil y sin olores. Seca rápidamente.
3. No amarillea ni se ennegrece. Evita el deterioro del pavimento y lo protege del paso del tiempo.
4. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

APLICACIÓN:

- 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- 3• Aplicar con una brocha ancha, rodillo o mochila de pulverizar de manera uniforme una mano bien estirada sobre toda la superficie de forma que quede el producto igualmente repartido y sin charcos.
- 4• En caso de que queramos mayor brillo y protección, pasadas al menos 4 horas, podemos aplicar una segunda mano igualmente repartida y sin aplicar producto en exceso.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con una brocha ancha, rodillo o pulverizadora.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con agua.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto seca al cabo de 1 hora pero endurece totalmente pasadas 24 Horas.

MANTENIMIENTO: Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANET, dejar secar completamente y aplicar una nueva mano de la RESINA PARA HORMIGÓN IMPRESO.

CONSEJOS: Efectúe una prueba antes de realizar toda la aplicación para asegurarse de que el suelo reúne las condiciones de porosidad y secado necesarias para realizar el tratamiento con éxito.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

Estado físico a 20°C: Líquido
Color: Blanco
pH al 100 %: 7,0 - 8,0
Densidad a 20°C: 980 - 1020 Kg/m³

COMPOSICIÓN: Entre otros componentes: Entre 15-30% de Policarboxilatos. Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos y Conservante (benzisotiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, methylisotiazolinone, methylchloroisothiazolinone).

Descripción química: Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos.
No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.