

# IMPERMEABILIZANTE GRIETAS Y JUNTAS

Impermeabilizante para grietas y juntas. Evita goteras y filtraciones. Especial para terrazas y áticos

<b>USO:</b>	INTERIOR / EXTERIOR
<b>DONDE SE APLICA:</b>	TERRACOTA - PIEDRA - PORCELÁNICOS CERÁMICAS - MÁRMOL - MONOCAPIA PIZARRAS - GRES RÚSTICO MÁRMOL ENVEJECIDO - GRANITO MOSAICO HIDRÁULICO
<b>ENVASES:</b>	1, 5, 10, 25L.
<b>RENDIMIENTO:</b>	1 litro trata entre 5 y 8 m <sup>2</sup>



TRATAMIENTO

PRODUCTO  
ESPECÍFICO

## CARACTERÍSTICAS:

1. Impermeabiliza las piezas, las juntas, las grietas y las fisuras evitando las filtraciones de agua.
2. Ideal para proteger terrazas, áticos, cubiertas, tejas y evitar goteras. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
3. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas previniendo la formación de concentraciones de moho.
4. Ayuda a prevenir la degradación de las piezas y las exfoliaciones de la piedras y todo tipo de materiales por heladas en exteriores.
5. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.

## VENTAJAS:

1. Fórmula en base agua. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de sus suelos. Ideal para exteriores.
3. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.
4. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.
5. Facilita la limpieza de sus suelos de exterior.

**DILUCIÓN:** Se aplica puro, sin diluir

**APLICACIÓN:**

1. Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
2. Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
3. Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si queremos más protección, al cabo de 1 hora podemos aplicar una segunda mano.

**ÚTILES PARA APLICACIÓN:** Se puede aplicar con un rodillo de lacar o con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.

**LIMPIEZA DE ÚTILES:** Con agua.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

**MANTENIMIENTO:** Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANET y aplicar una nueva mano de producto.

**CONSEJOS:** Pasados 5 minutos, si ha quedado algún resto encima de las baldosas NO absorbentes, podemos retirarlo con un paño seco.

**PRECAUCIONES:** No aplicar producto en exceso.

**PRECAUCIÓN:** No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la normativa vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).