



ESPECIAL

# MOSAICO HIDRÁULICO



Rendimiento:  
1L - 10-15 m<sup>2</sup>



## DESENGRASANTE

### QUITAMANCHAS DECAPANTE

Limpiador desengrasante ideal para eliminar las manchas domésticas y suciedad persistente en pavimentos de mosaico hidráulico.

#### Características:

- También efectivo para gres porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido y cemento. Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de piedra no resistente a los ácidos como el pavimentos de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
- Actúa como decapante de todo tipo de ceras.
- Limpia sin dañar la superficie y es muy fácil de usar.

Se emplea diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Para limpiar suciedad intensa y desengrasar se diluye en agua en proporción de 1:10 a 1:20. Se aplica con una fregona, se deja actuar durante 4-5 minutos y se aclara bien con agua. Para una limpieza más enérgica podemos diluir 1 parte en 5 partes de agua. Para quitar las manchas domésticas aplicamos el producto puro sobre toda la baldosa, dejamos actuar durante 10-15 minutos o hasta que haya deshecho la mancha, frotamos con un estropajo suave y aclaramos con agua.

**PELIGRO:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de potasio; Hidróxido de sodio; dodecibencenosulfonato de potasio. No ingerir. No utilizar con equipos para pulverización de pintura. En caso de accidente consultar al Servicio Médico De Información Toxicológica: Telf. 915 620 420.

COMPOSICIÓN: Contiene entre otros: entre 5-15% de hidróxido de potasio, menos de 5% de hidróxido de sodio, menos de 5% de tensioactivos no iónicos y aniónicos, menos de 5% de fosfonatos, y perfume.

