



## LIMPIA JUNTAS

### Suelos y paredes

Limpia juntas ennegrecidas para suelos y fachadas de cerámica, gres y porcelánicos.

#### Características:

- Elimina la suciedad persistente de las juntas. Pulverizar las juntas, dejar actuar unos segundos y a continuación fregar bien y aclarar con agua

#### Modo de empleo:

Pulverizar la zona a desincrustar, dejar pasar unos minutos (si es necesario frotar) y aclarar con agua.

**ATENCIÓN:** No ingerir. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

Estado físico a 20°C: Líquido  
Color: Rojo  
pH al 1%: 2,0-2,5  
Densidad a 20°C: 1100 - 1140 Kg/m<sup>3</sup>

COMPOSICIÓN: Contiene entre otros: menos de 5% de tensioactivos no iónicos, menos de 5% de perfume

UFI: D0P7-XCXV-600W-HPQV

