IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES POROSAS

Protector anti manchas con acabado natural para terracota, cemento y piedra

USO:	INTERIOR / EXTERIOR
DONDE SE APLICA:	TERRACOTA - PIEDRA - GRANITO - MÁRMOL - CEMENTO
ENVASES:	1, 5, 10, 25 L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 10 m²

CARACTERÍSTICAS:

1. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas sin alterar la belleza natural de las piezas y juntas.

2. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.

3. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas previniendo la formación de concentraciones de moho.

4. Ayuda a prevenir la degradación de las piezas y las exfoliaciones de las piezas por heladas en exteriores.

5. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.

VENTAJAS:

1. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de sus suelos. Se puede emplear para exteriores, bordes de piscinas y platos de ducha.

2. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

3. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente.

4. Facilita la limpieza de sus suelos.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	**1•** Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado. **2•** Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. **3•** Aplicar con un rodillo fino o brocha ancha, de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con un rodillo de lacar o con una brocha ancha. De 20cm aproximadamente.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	Entre 5 y 35º
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con disolvente.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con jabón neutro de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad y aplicar una nueva mano.
CONSEJOS:	Efectúe una prueba antes de realizar toda la aplicación para asegurarse de que el suelo reúne las condiciones de porosidad y secado necesarias para realizar el tratamiento con éxito.
PRECAUCIONES:	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes.
ADVERTENCIAS:	En coronaciones de jardines y piscinas, aplique PROTECER por inmersión durante un par de segundos, coloque el suelo con cemento cola y después de la limpieza final trate todo el suelo y las juntas.
ADVERTENCIAS:	En exteriores y sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar excesos.
PELIGRO:	Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar la niebla/los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. En caso de incendio: utilizar para apagarlo polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves, espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancia que contribuyen a la clasificación: Tolueno, Acetato de n-butilo. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

Estado físico a 20ºC:	Líquido
Color:	Incoloro
pH:	No aplicable
Densidad a 20ºC:	700 - 900 Kg/m^3

COMPOSICIÓN: contiene entre otros: más de 30% de hidrocarburos alifáticos

MONESTIR 2000, S.L. - Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 - 46800 **XÀTIVA** - VALENCIA - SPAIN - (+34) 96 227 61 34 - (+34) 670 33 87 29 - ***www.monestir.com***

REV. - 07/02/2024