



QUITA GRAFITIS

Elimina fácilmente los Graffitis sobre hormigón, monocapa, paredes pintadas, fachadas de piedra natural y cara vista y en general sobre cualquier superficie. También eficaz para eliminar manchas de tinta y rayas de rotulador.

Modo de empleo: aplicar con abundancia pulverizándolo sobre el graffiti a eliminar. Dejar actuar sobre el graffiti entre 20 y 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de actuación del producto, limpiar con un cepillo duro para conseguir una total eliminación del graffiti o pulverizar con una pistola de agua a presión. Hay que realizar un ensayo en un trozo pequeño y poco visible antes de limpiar una superficie ya que puede dañar las superficies de plástico o previamente pintadas. En ese caso, podemos empapar con QUITA GRAFITI una bayeta previamente humedecida, la pasamos sobre la zona manchada e inmediatamente aclaramos bien con agua.

PELIGRO: No ingerir. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de potasio; Dodecibencenosulfonato de potasio; Hidróxido de sodio. No utilizar con equipos para pulverización de pintura. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

COMPOSICIÓN:

Contiene entre otros: entre 5-15% de hidróxido de potasio, menos de 5% de hidróxido de sodio, menos de 5% de tensioactivos no iónicos y aniónicos, menos del 5% de fosfonatos, y perfume



Elimina marcas de goma, tintas y rotulador

