

3

ENCERADO

Acabado más suave mate/brillo

CERA LÍQUIDA

Acabado más uniforme



Tanto con el tratamiento transparente como con el efecto mojado, si queremos obtener un suelo mucho más suave para facilitar el mantenimiento ordinario, podemos aplicar CERA LIQUIDA con acabados mate/brillo.

4

MANTENIMIENTO

¿Cómo mantener sus suelos?

Tanto para interiores como para exteriores, tenemos que realizar el mantenimiento de manera regular para conservar el suelo y reforzar la capa protectora de tratamiento. Para la limpieza diaria, recomendamos pasar una mopa un poco húmeda o aspirar el suelo y una vez por semana fregar el suelo diluyendo un vasito de cera líquida en un cubo del agua clara. De esta manera restauramos el tratamiento del suelo.

Elegir el producto adecuado es fundamental:

LIMPIEZA	TIPO DE MANCHA
LIMPIEZA FIN DE OBRA diluido 1:5 agua	Salitres y restos de obra.
DESENGRASANTE QUITAMANCHAS diluido 1:5 agua	Manchas domésticas y ceras.
TRATAMIENTO	ACABADO
PROTECTOR ANTIMANCHAS TRANSPARENTE	EFECTO NATURAL MATE
PROTECTOR ANTIMANCHAS TRANSPARENTE + CERA LIQUIDA	EFECTO NATURAL BRILLO/MATE
PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO	EFECTO MOJADO MATE
PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO + CERA LIQUIDA	EFECTO MOJADO BRILLO/MATE



MONESTIR 2000, S.L. • Pol. Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 • 46800 XÀTIVA (Valencia) **+34 962 276 134**

www.monestir.com

MOSAICO HIDRÁULICO

GUÍA FÁCIL

PROCESO DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL MOSAICO HIDRÁULICO

Los secretos del mosaico hidráulico.
 "El pavimento de mosaico hidráulico se elabora de manera totalmente artesanal prensando cemento con arena, agua y colorantes. La belleza y conservación de estos pavimentos depende de una limpieza delicada y un tratamiento adecuado. Con el método de limpieza y tratamiento **MONESTIR** para Mosaico Hidráulico, conseguimos agilizar este proceso y conservar como el primer día sus Mosaicos Hidráulicos y todo tipo de pavimentos derivados del cemento."



1

LIMPIEZA

¿De qué está manchado el suelo?

Suelo de nueva colocación
ó suelos usados ya tratados.



LIMPIADOR RESTOS DE OBRA

Para limpiar restos de fin de obra, cemento y eflorescencias salinas.

Se diluye 1 parte con 5 de agua y se aplica con fregona sobre el suelo seco. Seguidamente frotamos con estropajo, cepillo de raíces o máquina rotativa y aclaramos con fregona, esponja o aspirador de líquidos. 1lt/5-8m².



DESENGRASANTE QUITAMANCHAS DECAPANTE

Para eliminar manchas domésticas y decapar tratamientos antiguos.

Se diluye 1 parte con 5 de agua y se aplica con fregona sobre el suelo seco. Dejamos actuar unos minutos, frotamos con estropajo o máquina rotativa y aclaramos con fregona o aspirador de líquidos. 1lt/5-8m².



Una vez tenemos el suelo completamente limpio debemos esperar hasta que esté perfectamente seco antes de aplicar el producto de tratamiento, El tiempo de secado varía de invierno a verano y si se trata de interiores o exteriores, pero por regla general debemos esperar entre 3 y 4 días. Durante el período de secado es imprescindible no pisar el suelo para evitar huellas.



2

PROTECCIÓN

¿Cómo tratar interiores y exteriores?

Tratar el suelo significa saturar la porosidad de las piezas protegiéndolas contra todo tipo de manchas domésticas a la vez que mantenemos la tonalidad natural o la intensificamos con Efecto Mojado realizando los colores de las piezas. Los productos de tratamiento actúan como hidrófugos y oleofugos, es decir, impermeabilizan las piezas a la vez que mantenemos la tonalidad o realzamos la belleza natural de las piezas llegando a conseguir un efecto mojado y un efecto abrillantado de los suelos de Mosaico Hidráulico. Tanto en pavimentos de interior como de exterior aplicaremos:



PROTECTOR ANTIMANCHA Transparente

Si queremos tratar el suelo manteniendo la tonalidad natural. Protege contra las inclemencias atmosféricas en exteriores, contra la salida de eflorescencias salinas y contra las manchas domésticas. Efecto anti-hielo. Acabado natural y mate.

Con el suelo perfectamente limpio y seco aplicar con una brocha ancha una mano bien estirada y uniforme. 1lt/8-12m². Es aconsejable aplicar una segunda mano pasadas al menos 4 horas para conseguir una mayor protección anti-manchas.



PROTECTOR ANTIMANCHA Efecto mojado

Para tratar el suelo reavivando los colores con Efecto Mojado y acabado satinado.

Especial para lugares de mucho tránsito y con más posibilidad de manchas. Con el suelo perfectamente limpio y seco aplicar con un rodillo una mano bien estirada y uniforme 1lt/8-12m². De esta manera, conseguimos un efecto mojado prácticamente mate. Si buscamos un acabado satinado, pasadas 4 horas podemos aplicar una segunda mano igualmente estirada. De esta manera, el acabado es más intenso y la protección mucho mayor.

