

SANIGEL

Limpiador desengrasante de manchas domésticas. Decapante de tratamientos antiguos y capas de cera para terracota, mosaico hidráulico y piedra.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

DONDE SE APLICA: TERRACOTA, BARRO COCIDO

ENVASES: 1, 2, 5 y 25

RENDIMIENTO: 1 litro limpia entre 5 y 8 m²



CARACTERÍSTICAS:

1. Limpiador ideal para eliminar manchas domésticas en todo tipo de pavimentos. Aceites, grasa, vino, café...
2. Perfecto para decapar tratamientos antiguos y barnices.
3. Limpia y desengrasa los pavimentos tratados con aceite de linaza, de mora o similares.
4. Decapa cualquier tipo de tratamiento a base de ceras.
5. Eficaz para eliminar graffitis en fachadas.

VENTAJAS:

1. No emite vapores ni deja olores, ya que no lleva disolventes.
2. Actúa lentamente, es un limpiador de acción prolongada, por eso resulta muy cómodo y fácil de usar.
3. No deteriora los pavimentos ni las juntas, solo es agresivo con las manchas y los tratamientos antiguos.
4. Es el único decapante que elimina los residuos de mortero tipo epoxi.
5. Diluido con agua se puede emplear para realizar una limpieza en profundidad y eliminar manchas superficiales en pavimentos tratados sin llegar a afectar el tratamiento.

DILUCIÓN:

Se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Para el decapado de barnices se puede utilizar puro. Para el decapado de aceites y ceras se emplea diluyendo una parte de Sanigel con 3 agua. Diluyéndolo con 10 partes de agua es ideal para eliminar manchas superficiales y suciedad incrustada sin llegar a afectar el tratamiento.

APLICACIÓN:

- 1• Aplicar con el suelo barrido y completamente seco.
- 2• Diluir Sanigel con agua, extenderlo con una fregona y dejar actuar unos minutos hasta que deshaga la suciedad. Más o menos 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices y poliuretanos.
- 3• Una vez estén las manchas y tratamientos disueltos, mojar el suelo de nuevo y frotar enérgicamente con un estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa equipada con cepillo de nylon para suelos blandos o de tynex para suelos muy duros o para realizar decapados intensos.
- 4• Aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con una fregona, esponja o aspirador de líquidos antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.
- 5• Para decapados, repetiremos el aclarado con una parte de Sanet y 20 de agua para neutralizar los posibles restos de Sanigel y prevenir así la salida de eflorescencias blancas.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

Se puede aplicar con fregona, frotar con estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa con discos de nylon o tynex y aclarar con fregona, esponja o aspirador de líquidos.

TEMPERATURA APLICACIÓN:

Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES:

Con agua

TIEMPO DE ACTUACIÓN:

5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices.

CONSEJOS:

Realizar una prueba antes de hacer toda la limpieza para comprobar la disolución más apropiada para la limpieza de su pavimento y el tiempo de acción.

PRECAUCIONES:

Utilizar el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.

ADVERTENCIAS:

No aplicar sobre materiales sensibles a los detergentes alcalinos como maderas, pinturas o revestimientos plásticos.

PELIGRO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidroxido de sodio; Decan-1-ol, etoxilado No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

COMPOSICIÓN: entre otros componentes:
Hidróxidos alcalinos: 15% ≤ c < 30%, Tensioactivos no iónicos y aniónicos: <5%, Fosfonatos: <5%

Valor Límite UE para este producto (Cat A/h): 750 g/L (2010)
Contenido máx. COV en este producto: 723,12 g/L



Estado físico a 20°C: Líquido fluido
Aspecto: