



# ACEITE PARA TERRACOTA ACABADO MATE A LA CERA

BARRO • TERRACOTA • LADRILLO • CARAVISTA

SUELOS Y  
PAREDES

USO  
INTERIOR

✓ 1L 4 m<sup>2</sup>

1L.



monestir

Aceite especial para el tratamiento de suelos de terracota por el método tradicional. Actúa como tratamiento base y acabado.

#### CARACTERÍSTICAS

Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

Nutre el barro realzando la tonalidad natural de las piezas. Proporciona al suelo un tacto suave y un acabado mate satinado. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste, por eso es aconsejable incluso para lugares sometidos a un uso intensivo.

#### VENTAJAS

No es necesario frotar para conseguir el efecto mate-satinado. Aplicación sencilla y secado rápido.

Ideal para realizar la tonalidad y el brillo natural de sus pavimentos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos.

Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez del barro.

No se exfolia, ni se amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo.



MONESTIR 2000, S.L.  
Pol. Ind. de la Mezquita. Naves 12 y 13  
46800 XÁTIVA (Valencia) Spain  
+34 962 276 134

UFI: 5GS1-V069-W00A-41H1  
Código de envasado:

#### APLICACIÓN:

1. Se aplica puro, sin diluir. Aplicar directamente con una brocha ancha con el suelo perfectamente limpio y seco.

2. Aplicar una 1<sup>ª</sup> mano generosa y uniforme y dejar secar un mínimo de 4 horas.

3. Aplicar una 2<sup>ª</sup> más estirada. Si queremos un acabado satinado más intenso podemos aplicar una 3<sup>ª</sup> mano.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con disolvente universal.

En caso de que el pavimento esté sucio es conveniente realizar una limpieza con SANET o SANIGEL.

#### PELIGRO:

No ingerir. Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarle inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o Ducharse. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 915 620 420).

Valor Límite UE para este producto (Cat A/h): 750 g/L (2010)

Contenido máx. COV en este producto: 679,83 g/L

