

ACEITE PARA TERRACOTA brillo rústico

Aceite para el tratamiento de suelos de terracota por el método tradicional

USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	LADRILLO Y TERRACOTA
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 10 m ² por mano



CARACTERÍSTICAS:

1.

Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Ideal como tratamiento y como acabado. Secado rápido y sin olor residual.

2.

Nutre el barro realizando la tonalidad natural de las piezas.

3.

Proporciona al suelo un tacto suave y un acabado brillante.

4.

Es altamente resistente al desgaste, por eso es aconsejable incluso en lugares sometidos a un uso intensivo.

5.

Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

VENTAJAS:

1.

Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.

2.

Ideal para realzar el tono y renovar el brillo de sus pavimentos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. Gran capacidad de adherencia. Ideal para suelos nuevos y antiguos.

3.

Permite que las piezas transpiren por eso no se exfolia. No amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo y mantiene es aspecto cálido del barro cocido.

4.

Crea un efecto antigrasa. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	1• Aplicar directamente con el suelo perfectamente limpio y seco. 2• Aplicar una 1ª mano generosa y uniforme y dejar secar 24 horas. 3• Al día siguiente aplicar una 2ª más estirada y 24 horas después se aplicará una 3ª mano para conseguir un acabado brillante y una protección definitiva.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con una brocha ancha. De 20cm aproximadamente o en materiales muy lisos como barro fabricados con máquina es aconsejable hacer la aplicación con un rodillo de lacar.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	5 y 35°C
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con disolvente.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario con Cerabric de manera constante.
CONSEJOS:	Sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen marcas de brochazos o aplíquelo con rodillo.
PRECAUCIONES:	No aplique producto en exceso para obtener una terminación uniforme.
ADVERTENCIAS:	Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.
PELIGRO:	No ingerir. Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/ gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno, propanona. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 915 620 420). Concentración C.O.V. a 20 °C: 727,4 kg/m³ (727,4 g/L) Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.H): 750 g/L (2010)

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Marrón
pH al 5%:	No aplicable
Densidad a 20°C:	890 - 910 Kg/m ³

