

ACEITE PARA TERRACOTA acabado mate a la cera

Aceite para el tratamiento de suelos de terracota por el método tradicional

USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	LADRILLO Y TERRACOTA
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 10 m ² por mano

TRATAMIENTO Y ACABADO



CARACTERÍSTICAS:

1. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Ideal como tratamiento y como acabado. Secado rápido y sin olor residual.
2. Nutre el barro realzando la tonalidad natural de las piezas.
3. Proporciona al suelo un tacto suave y un acabado mate satinado.
4. Es altamente resistente al desgaste, por eso es aconsejable incluso en lugares sometidos a un uso intensivo.
5. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

VENTAJAS:

1. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.
2. Ideal para realzar el tono y renovar el brillo de sus pavimentos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. Gran capacidad de adherencia. Ideal para suelos nuevos y antiguos.
3. Permite que las piezas transpiren por eso no se exfolie. No amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo y mantiene es aspecto cálido del barro cocido.
4. Crea un efecto antigrasa. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

APLICACIÓN:
1• Aplicar directamente con el suelo perfectamente limpio y seco.
2• Aplicar una 1^a mano generosa y uniforme y dejar secar 24 horas.
3• Al día siguiente aplicar una 2^a más estirada y 24 horas después se aplicará una 3^a mano para conseguir un acabado más intenso con una protección mayor.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con una brocha ancha. De 20cm aproximadamente o en materiales muy lisos como barro fabricados con máquina es aconsejable hacer la aplicación con un rodillo de lacar.

TEMPERATURA APLICACIÓN: 5 y 35°C

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con disolvente.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

MANTENIMIENTO: Realice el mantenimiento ordinario con Cerabric de manera constante.

CONSEJOS: Sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen marcas de brochazos o aplíquelo con rodillo.

PRECAUCIONES: No aplique producto en exceso para obtener una terminación uniforme.

ADVERTENCIAS: Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.

PELIGRO: No ingerir. Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 915 620 420).

Valor Límite UE para este producto (Cat A/h):750 g/L (2010)

Contenido máx. COV en este producto: 679,83 g/L

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Marrón
pH al 5%:	No aplicable
Densidad a 20°C:	890 - 910 Kg/m ³

