

CERA NOBLE LÍQUIDA

Para el encerado de suelos de barro, mosaico hidráulicos y microcemento

USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	TERRACOTA - MÁRMOL ENVEJECIDO - MOSAICO HIDRÁULICO
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 10 y 15 m ²



CARACTERÍSTICAS:

1. Encerado de sus suelos rústicos de barro, mármol envejecido y Mosaico Hidráulico.
2. Protege sus suelos ante todo tipo de manchas domésticas.
3. Proporciona al suelo una patina suave y un sedoso acabado satinado.
4. Ideal para imprimir a sus suelos un acabado noble.
5. Facilita el mantenimiento en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

VENTAJAS:

1. Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.
2. Ideal para recuperar el brillo de superficies desgastadas por el uso.
3. Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez de los materiales nobles de terracota.
4. Cera de gran dureza, resistente a las pisadas y a las rayas.
5. Fácil aplicación. Ideal para encerar superficies lisas sin riesgo de dejar marcas de brochazos.

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

APLICACIÓN:

- 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- 3• Aplicar con una paletina ancha, de manera uniforme y constante una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
- 4• Para conseguir mayor protección, brillo y disimular posibles defectos de aplicación de la primera mano, pasadas 24 Horas, puede aplicar una segunda mano.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con paletina ancha. De 20 cm. aproximadamente.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con gua.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

MANTENIMIENTO: Realizar el mantenimiento ordinario con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de CERA NOBLE LIQUIDA.

CONSEJOS: En caso de que se formen arañazos, es posible disimularlos aplicando nuevamente CERA NOBLE LIQUIDA en la zona dañada.

PRECAUCIONES: No aplicar producto en exceso ya que pueden aparecer zonas blanquecinas o con diferente intensidad de brillo. En ese caso, los solucionaremos con un paño empapado con disolvente.

ADVERTENCIAS: Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.

PRECAUCIONES: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

PRECAUCIONES: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pude hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Estado físico a 20°C: Líquido
Color: Blanco
pH al 100%: 8,5 ± 0,5
Densidad a 20°C: 1035 ± 5 Kg/m³

COMPOSICIÓN: conservante (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone)

No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.