

# LUCER CUERO

Efecto envejecido en tono cuero para suelos de terracotta colocados en interior

USO:	INTERIOR
DONDE SE APLICA:	TERRACOTA
ENVASES:	1, 5, 10 Y 25 L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 10 y 15 m <sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS:

1. Nutre el barro a la vez que proporciona un aspecto envejecido en tono cuero.
2. Protege sus suelos ante todo tipo de manchas domésticas.
3. Proporciona al suelo un tacto suave y un sedoso acabado satinado.
4. Consigue que sus suelos nuevos tengan el aspecto lustroso y envejecido de los pavimentos antiguos.
5. Facilita el mantenimiento en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

## VENTAJAS:

1. Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.
2. Ideal para realizar envejecidos y restaurar el brillo de sus pavimentos de terracotta sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. Gran capacidad de adherencia.
3. Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez de los materiales nobles de terracota.
4. Ideal para dar una estética uniforme en tono cuero para pavimentos fuertemente destonificados.
5. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo. Sensación de envejecido natural y limpio.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	<ol style="list-style-type: none"><li>1• Se aplica con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.</li><li>2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.</li><li>3• Aplicar con una brocha ancha o rodillo, de manera uniforme y constante una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Es conveniente hacer una prueba para comprobar el grado de envejecido que se desea antes de realizar toda la aplicación.</li><li>4• Pasadas 24 Horas, aplique una mano de LUCER para conseguir mayor protección y evitar así posibles arañazos.</li></ol>
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con una brocha ancha o rodillo. De 20cm aproximadamente.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	Entre 5 y 35°
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con disolvente.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca en una hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario con CERABRIC de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de LUCER CUERO.
CONSEJOS:	En caso de que se formen arañazos, es posible restaurar el envejecido aplicando nuevamente.
PRECAUCIONES:	No aplicar producto en exceso ya que pueden aparecer brochazos oscuros. En ese caso, los eliminaremos con un paño empapado con disolvente.
ADVERTENCIAS:	Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.
PELIGRO:	No ingerir. Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/ gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno, propanona. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 915 620 420). Concentración C.O.V. a 20 °C: 711,08 kg/m <sup>3</sup> (711,08 g/L) Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.H): 750 g/L (2010)

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Marrón
pH al 5%:	No aplicable
Densidad a 20°C:	890 - 910 Kg/m <sup>3</sup>

