

MITROL WET

Tratamiento antimancha para terracota con efecto mojado y acabado satinado para suelos de exterior

USO: INTERIOR / EXTERIOR

DONDE SE APLICA: BARRO

ENVASES: 1, 5, 10 y 25

RENDIMIENTO: 1 litro trata entre 8 y 12 m²



CARACTERÍSTICAS:

1. Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas.
2. Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento.
3. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracota.
4. Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y los agentes atmosféricos.
5. Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos y juntas.

VENTAJAS:

1. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
3. Ayuda a prevenir la rotura de la terracota por heladas en exteriores.
4. Permite que las piezas transpiren.
5. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

APLICACIÓN:

- 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- 3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
- 4• Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con agua.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto seca pasados 5 minutos pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

MANTENIMIENTO: Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de MITROL WET.

CONSEJOS: No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o humedos ya que al secar pueden aparecer zonas blanquecinas.

PRECAUCIÓN: En suelos de terracota extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese caso de una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Rosa
pH al 100%:	7,0 - 8,0
Densidad a 20°C:	890 - 1020 Kg/m ³

Descripción química: Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos.
No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

Contiene: Entre otros componentes: Entre 15-30% de Policarboxilatos.
Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos y Conservante (benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone)