



Stus
Suelos
en
4 PASOS
2 PROTECCIÓN

RENOVADOR PROFESIONAL PARA SUELOS POROSOS

Stus
Suelos
en
4 PASOS
1 LIMPIEZA
2 PROTECCIÓN
3 ENNOBLECIMIENTO
4 MANTENIMIENTO



www.monestir.com

CARACTERÍSTICAS:

MAXIMA RESISTENCIA. Acabado profesional impermeabilizante para superficies porosas con efecto mojado. Barniz renovador incoloro para la protección del suelo. Se trata de una resina impermeable de máxima dureza para aplicar sobre suelos y fachadas hormigón, piedra natural o artificial, terracota y superficies de microcemento tanto para interiores como exteriores.

- Acabado transparente con efecto mojado satinado/brillo.
- Realza la tonalidad y los colores originales de sus suelos rústicos.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas verdes producidas por la humedad. Hidrata el pavimento y deja un tacto suave por lo que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
- Gracias a su capacidad de adherencia es ideal para renovar tratamientos antiguos sin necesidad de decaparlos.
- Actúa como consolidante por lo que previene el desgaste suelos degradados.



MONESTIR 2000, S.L.

Pol. Ind. de la Mezquita. Naves 12 y 13
46800 XATIVA (Valencia) Spain

+34 962 276 134

Código de envasado: VER ENVASE REV 01



8 428053 901136

UFI: 29QS-WPF9-NC0F-2K6U

Suprem

FÓRMULA DISOLVENTE
EFECTO ANTIPOLVO

INTERIOR
EXTERIOR

SUELOS Y
FACHADAS

BASE
SOLVENTE

HORMIGÓN IMPRESO ✓

TERRACOTA ✓

PIEDRA NATURAL ✓

MICROCEMENTO ✓

1L.

1L / 8 m²

2 PROTECCIÓN

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado. Producto al uso. Aplicar con una brocha ancha o rodillo, de manera uniforme una mano bien estirada de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si queremos conseguir mayor tono y brillo, pasadas 4 horas como mínimo podemos aplicar una segunda mano. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35° Limpieza de útiles: Con disolvente. Tiempo de secado: Al tacto seca a la hora, pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas durante las cuales no se puede mojar la superficie.

PELIGRO:

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Líquido y vapores muy inflamables. Se sospecha que daña al feto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico. No provocar el vómito. Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidrocarburos, C9, aromáticos; Tolueno; Etilbenceno. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Valor Limite UE para este tipo de producto (Cat A/h): 750 g/L (2010).

Contenido máx. COV en este producto: 444,694 g/l.

