



Tus
Suelos
NUEVOS
en 4
PASOS

2 PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Protege sus suelos y fachadas de piedra, mosaico hidráulico, microcemento, cemento y hormigón colocados en interior o exterior. Protege contra todo tipo de manchas domésticas actuando como impermeabilizante oleohidrofugante a la vez que realza la belleza natural de las piezas y juntas intensificando la tonalidad natural de las vetas de la piedra proporcionando un Efecto Mojado. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad. Hidrata las piezas y deja un tacto suave por lo que facilita la limpieza y el mantenimiento diario. Actúa como consolidante protegiendo sus suelos contra las inclemencias atmosféricas evitando el desgaste y envejecimiento prematuro.

VENTAJAS

Sin colorantes. Realza la coloración natural y el veteado de los materiales así como el tono de las juntas. Se aplica fácilmente y tiene un secado inmediato. Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez de los materiales nobles. No forma película por eso no se pega con el tiempo ni forma cascarrilla. No amarilla ni se ennegrece ni envejece con el paso del tiempo. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.



MONESTIR 2000, S.L.
Pol. Ind. de la Mezquita. Naves 12 y 13
46800 XÁTIVA (Valencia) Spain
+34 962 276 134

CÓDIGO ENVASADO

UFI: 02Q1-POV6-A00F-MG67

PROTECTOR ANTIMANCHAS

CON EFECTO MOJADO

PIEDRA • PIZARRA • MOSAICO HIDRÁULICO
HORMIGÓN • MÁRMOL ENVEJECIDO • MICROCEMENTO



8/12 m² / L

1L.

BELLATRIX

2 PROTECCIÓN

SUELOS Y
FACHADAS

+intenso

Tus
Suelos
NUEVOS
en 4
PASOS

1 LIMPIEZA
2 PROTECCIÓN
3 ENNOBLECIMIENTO
4 MANTENIMIENTO

www.monestir.com

APLICACIÓN:

1. Se aplica puro, sin diluir. Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado.

2. Aplicar con una brocha ancha en materiales rugosos y con un rodillo fino en materiales lisos como el mosaico hidráulico de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido, sin aplicar producto en exceso, especialmente en exteriores. No deje charcos. Para intensificar la protección y el brillo en suelos de interior podemos aplicar una 2^a mano al menos 1 hora después de la 1^a mano.

Limpieza de útiles: con disolvente universal.

PELIGRO:

No ingerir. Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Xileno (mezcla de isómero); Tolueno; Etilbenceno. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

Valor Límite UE para este tipo de producto (Cat A/h): 750 g/L (2010)

Contenido máx. COV en este producto: 745,04 Kg/m³ (745,04 g/L)

