

• CRISTALIZADOR terrazo y mármol

Producto fabricado para el vitrificado abrillantado y cristalizado de suelos de mármol, granito y terrazo. Producto antideslizante y con efecto anti-huellas. Recomendado para máquinas de bajas revoluciones (200 - 400 r.p.m.).

Modo de empleo: se deposita en el pavimento una pequeña cantidad del producto, y con la máquina de cristalizar provista de lana de acero (recomendable del nº 2) se reparterápidamente y uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas en áreas de 2 a 3 m².

PELIGRO: Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concientemente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene Etanol, 2,2'-iminobis-, N-sebo alquil derivados. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hexafluorosilicato de magnesio. Venta exclusiva a profesionales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). Contiene entre otros menos de 5% de Tensioactivos no iónicos.



M3 CRISTALIZADOR terrazo y mármol



PROFESIONAL

EFFECTO
ANTIDESLIZANTE

